Norsup Inverter	**Model**	**P13X/32**	**P17X/32**	**P20X/32**	**P20TX/32**	**P26X/32**	**P26TX/32**	**P35X/32**	**P35TX/32**
Part nr.		**7036127**	**7036128**	**7036129**	**7036130**	**7036131**	**7036132**	**7036114**	**7036113**
Heating Capacity A27/W27 (max.- min.)	kW	13-3.0	17-3.8	20-4.6	4.6~19.5	26-6.8	26-6.8	35.0-8	35.0-8
Heating Capacity A15/W25 (max.- min.)	kW	2.0-9.2	3.0-11.5	3.0-14	3.0-14	5.4-19	5.4-19	5.6-24	5.6-24
Heating capacity A0℃/W25 (max.-min.)	kW	1.4-6.3	2.1-7.9	2.0-9.4	2.0-9.4	3.2-11.3	3.2-11.3	3.3-14.3	3.3-14.3
Heating capacity A-5℃/W25 (max.-min.)	kW	1.2-5.6	1.9-7.1	1.8-8.5	1.8-8.5	2.9-10.3	2.9-10.3	3.0-13.0	3.0-13.0
Power input (max.- min.)	kW	1.94-0.19	2.54-0.24	2.98-0.29	0.37~3.54	3.88-0.43	3.88-0.43	5.2-0.5	5.2-0.5
Swimming pool volume*	m3	35-60	45-80	55-95	55-95	75-130	75-130	100-175	100-175
Rated current	A	9,7	17,2	20,6	6,9	24	9,5	30	10
Mininum fuse	A	14,5	25,8	30,9	10,3	36	14,25	45	15
COP at A27/W27		16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7	16-6.7
COP at A15/W25		5.2-8	5.2-8.2	5.1-8.2	5.1-8.2	5.2-8.2	5.2-8.2	5.2-8.2	5.2-8.2
COP at A0/W25		3.1-3.6	3.1-3.6	3.3-3.8	3.3-3.8	3.1-3.5	3.1-3.5	3.1-3.7	3.1-3.7
COP at A-5/W25		2.6-3.2	2.6-3.2	3.0-3.6	3.0-3.6	3.0-3.3	3.0-3.3	2.8-3.4	2.8-3.4
Power Supply	V/Ph/Hz	220~240/1/50			380/3/50	220~240/1/50	380/3/50	220~240/1/50	380/3/50
Heat exchanger		Twist-titanium tube in PVC							
Condenser		Titanium							
Compressor type		Rotary							
Compressor brand		Hitachi	Hitachi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Refrigerant		R32							
Fan Quantity		1				2			
Fan Direction		Horizontal							
Fan Rotate Speed	RPM	400-800	500-750	500-900	500-900	400-800	400-800	400-900	400-900
Noise (1m)	dB(A)	42-52	44-53	45-56	45-56	46-57	46-57	48-58	48-58
Noise (10m)	dB(A)	22-32	24-33	25-36	25-36	26-37	26-37	28-38	28-38
Noise - silence mode (10m)	dB(A)	22	24	25	25	26	26	28	28
Water Connection	mm	50							
Nominal Flow Volume	m3/h	4.2	5.3	6.6	6.6	8.6	8.6	10,0	10,0
Net Dimensions L/W/H	mm	1045x450x770	1165x485x870	1165x485x870	1165x485x870	1165x470x1275	1165x470x1275	1165x470x1275	1165x470x1275
Shipping Dimensions LxWxH	mm	1130x460x780	1210x510x880	1210x510x880	1210x510x880	1210x495x1300	1210x495x1300	1210x495x1300	1210x495x1300
Wifi module		included	included	included	included	included	included	included	included
*provided it is correctly insulated, calculation model :									
max vol 7x heating capacity (A15/W25)									
winter cover included									